




euroclamp

BORNIERS POUR CIRCUIT IMPRIMÉ ET CONNEXIONS ÉLECTRONIQUES PERSONNALISÉES
MORSETTIERE PER CIRCUITO STAMPATO E CONNESSIONI ELETTRONICHE CUSTOM

MINI CATALOGUE

CATALOGO SINTETICO

ISO 9001:2008



Certificate n.
9190.ASSE

ISO 14001:2004



Certificate n.
9191.ASSL

OHSAS 18001:2007



Certificate n.
9192.ASSL

ÉDITION / EDIZIONE 2023

Pour plus d'informations, visitez notre site web officiel
 per maggiori informazioni visitate il nostro sito ufficiale

[**www.euroclamp.it\(.eu\)**](http://www.euroclamp.it(.eu))





euroclamp



Fondata en 1988 come entreprise de sous-traitance spécialisée dans le secteur électronique, **euroclamp** commence son activité dans la production de borniers pour circuit imprimé en 1998.

Forte d'une expérience de plus de 30 ans au sein d'un groupe leader dans les composants électroniques, notre marque s'est tout de suite distinguée par sa souplesse, sa fiabilité et une forte potentialité d'innovation.

Nous sommes une jeune entreprise, avec un savoir-faire technique important qui nous a permis d'avoir ces dernières années une croissance exponentielle tant en terme d'offre de produits que de présence sur le marché mondial.

Notre capacité à créer des connexions électroniques nous amène aujourd'hui à être identifié comme un «fournisseur de solutions» et non pas seulement comme un "fournisseur de composants".

Nos clients s'adressent à nous pour résoudre leurs contraintes et pour développer avec notre équipe de R&S des projets personnalisés qui différencient leurs propres équipements de ceux de la concurrence.

Notre souplesse nous permet d'offrir un support technique complet de la conception à l'installation sans oublier un caractère exhaustif de la gamme qui aujourd'hui comprend non seulement des borniers PCB mais également des boîtiers et modules électroniques ainsi que toutes sortes d'accessoires utiles.

Nos produits sont conçus et assemblés dans nos usines en Italie et sont régulièrement contrôlés et inspectés durant chaque phase de production.

Les borniers et connecteurs **euroclamp** sont conformes aux normes IEC, à la directive européenne 2002/95/CE (RoHS) et sont certifiés IMQ, UL-cUL et VDE. Nous voulons être un partenaire pour nos clients et pas seulement un fournisseur. Nous sommes heureux d'accueillir de nouvelles demandes qui alimentent notre croissance. Nous espérons pouvoir être mis constamment au défi d'atteindre de nouveaux objectifs.

Nata nel 1988 come azienda terzista nel settore dell'elettronica, **euroclamp** inizia il proprio cammino nel settore delle morsettiere per circuito stampato nel 1998.

Forte di un'esperienza trentennale all'interno di un gruppo di rilievo nella produzione di componentistica elettronica, il nostro marchio si distingue fin da subito per flessibilità, affidabilità ed elevata potenzialità progettuale.

Siamo un'azienda giovane ma con un importante know-how tecnologico che ci ha consentito in questi anni di crescere in maniera esponenziale sia in termini di offerta di prodotti sia in termini di presenza sul mercato.



La nostra capacità di realizzare connessioni elettroniche custom ci pone, oggi, ad essere identificati come "solutions provider" e non più solo come "components provider".

I nostri clienti si rivolgono a noi per risolvere le loro esigenze progettuali e per sviluppare con il nostro team di R&S progetti personalizzati che differenziano le loro apparecchiature da quelle della concorrenza.

La nostra flessibilità ci permette di offrire un supporto tecnico a 360 gradi senza dimenticare una completezza di gamma che oggi comprende non solo morsettiere per circuito stampato ma anche contenitori per elettronica ed accessori di vario genere.

I nostri prodotti sono progettati e assemblati all'interno dei nostri stabilimenti produttivi in Italia e sono regolarmente sottoposti a controlli di qualità durante le varie fasi di lavorazione. Realizzati in conformità con le direttive CE, conformi alla direttiva 2002/95/CE (RoHS), i morsetti ed i connettori **euroclamp** sono certificati IMQ, UL-cUL e VDE.

Vogliamo proporci come partner per i nostri clienti e non come semplice fornitore e ci auguriamo di poter essere continuamente stimolati verso nuovi traguardi ed obiettivi.

									
SF / SF-P	PF	SHM	SHM	SRF	PRF	SCR	TCR	PCR	PV
-	-	-	-	-	-	-	-	-	Avec ou sans paroi
2,5mm ² (14AWG)	-	2,5mm ² (14AWG)	2,5mm ² (14AWG)	-	-	-	-	-	PARETI APERTE/CHIUSE
5,08 (10,16)	5,08	5	5,08	5,08 / 7,62	5,08 / 7,62	5,08	-	5,08	3,5 / 3,81 (7 / 7,62)
V	H - V	H	H	V	V	-	-	H - V	H - V
CAGE ASCENSEUR / CARRELLIO	-	RESSORT / MOLLA	RESSORT / MOLLA	FASTON	-	A SERTIR / A CRIMPARRE	A SERTIR / A CRIMPARRE	A SERTIR / A CRIMPARRE	-
02÷24 (02÷12)	02÷24	02÷24	02÷24	02÷05 / 02÷04	02÷05 / 02÷04	02÷08 / 11	02÷N	02÷08 / 11	02÷24 (02÷12)
M3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0,5Nm / 4,5lbs.in.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12A (15A)	12A	12A	12A	-	25A	-	-	4A	8A
250V (500v)	250V	250V	250V	-	250V / 400V	-	-	250V	160V (500v)
4 kV (6 kV)	2 kV	4 kV	4 kV	-	4 kV	-	-	2 kV	2,5 kV (6 kV)
-	Ø1,5mm	-	-	-	Ø1,5mm	-	-	Ø1,5mm	Ø1,3mm
	NEW					NEW	NEW	NEW	



euroclamp

							CONNECTEURS DEBROCHABLES CONNETTORI ESTRAIBILI
SH	SH	SH-M	SH	SH-M	SH-K	SH-K	
1,5mm ² (16AWG) 3,5 / 3,81 (7 / 7,62) H	2,5mm ² (14AWG) 5 / 5,08 (10 / 10,16) H	2,5mm ² (14AWG) 5 / 5,08 (10 / 10,16) H	2,5mm ² (14AWG) 7,5 H	2,5mm ² (14AWG) 7,62 H	1,5mm ² (16AWG) 3,5 / 3,81 (7 / 7,62) H	2,5mm ² (14AWG) 5 / 5,08 (10 / 10,16) H	SECTION DES FILS / CONDUTTORE CONNETTIBILE PAS (MM) / PASSO (MM) POSITION DE MONTAGE / POSIZIONE DI MONTAGGIO SYSTÈME DE CONNEXION / SISTEMA DI CONNESSIONE NBRE DE PÔLES / Nr. POLI
CAGE ASCENSEUR / CARRELLO 02÷24 (02÷12)	CAGE ASCENSEUR / CARRELLO 02÷24 (02÷12)	CAGE ASCENSEUR / CARRELLO 2÷3 (1÷2)	CAGE ASCENSEUR / CARRELLO 02÷16	CAGE ASCENSEUR / CARRELLO 02÷04	CAGE ASCENSEUR / CARRELLO 02÷22 (02÷11)	CAGE ASCENSEUR / CARRELLO 02÷22 (02÷11)	
M2 0,25Nm / 2,3lbs.in.	M3 0,5Nm / 4,5lbs.in.	M3 0,5Nm / 4,5lbs.in.	M3 0,5Nm 4,5lbs.in.	M3 0,5Nm 4,5lbs.in.	M2 0,25Nm / 2,3lbs.in.	M3 0,5Nm / 4,5lbs.in.	CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES / CARATT.CHE MECCANICHE VIS IMPERDABLE / VITE IMPERDIBILE COUPLE DE SERRAGE MAX. / COPPIA DI SERRAGGIO MAX
8A 160V (500v) 2,5 kV (6 kV)	12A (15A) 250V (500v) 4 kV (6 kV)	12A (15A) 250V (500v) 4 kV (6 kV)	15A 500V 6 kV	15A 500V 6 kV	8A 160V (500v) 2,5 kV (6 kV)	12A (15A) 250V (500v) 4 kV (6 kV)	CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES / CARATT.CHE ELETTRICHE COURANT NOMINAL / CORRENTE NOMINALE TENSION NOMINALE / TENSIONE NOMINALE TENSION D'IMPULSION / TENSIONE D'IMPULSO
-	-	-	-	-	-	-	CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES / CARATT.CHE GENERALI DIAMÈTRE DU TROU PCB / Ø FORI CIRCUITO STAMPATO

							CONNECTEURS DEBROCHABLES CONNETTORI ESTRAIBILI
SHS	SV-F/P	SV-F/P	SV-F/P	SV-F/P	SV-F/P-K	SVR-K	
1,5mm ² (16AWG) 5 / 10 H - V	2,5mm ² (14AWG) 3,5 / 3,81 V	2,5mm ² (14AWG) 5 V	2,5mm ² (14AWG) 5,08 (10,16) V	2,5mm ² (14AWG) 7,5 / 7,62 V	2,5mm ² (14AWG) 3,5 / 3,81 V	2,5mm ² (14AWG) 5 (10) VR	SECTION DES FILS / CONDUTTORE CONNETTIBILE PAS (MM) / PASSO (MM) POSITION DE MONTAGE / POSIZIONE DI MONTAGGIO SYSTÈME DE CONNEXION / SISTEMA DI CONNESSIONE NBRE DE PÔLES / Nr. POLI
A LANGUETTE / LAMELLA 2÷3 (1÷2)	CAGE ASCENSEUR / CARRELLO 02÷24	CAGE ASCENSEUR / CARRELLO 02÷24	CAGE ASCENSEUR / CARRELLO 02÷24 (02÷12)	CAGE ASCENSEUR / CARRELLO 02÷11 / 02÷12	CAGE ASCENSEUR / CARRELLO 02÷22	CAGE ASCENSEUR / CARRELLO 02÷22 (02÷11)	
M2,5 0,4Nm / 3,6lbs.in.	M2 0,2Nm / 1,8lbs.in.	M2,5 0,5Nm / 4,5lbs.in.	M3 0,5Nm / 4,5lbs.in.	M2,5 0,5Nm / 4,5lbs.in.	M2 0,2Nm / 1,8lbs.in.	M3 0,5Nm / 4,5lbs.in.	CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES / CARATT.CHE MECCANICHE VIS IMPERDABLE / VITE IMPERDIBILE COUPLE DE SERRAGE MAX. / COPPIA DI SERRAGGIO MAX
10A 250V (630v) 4 kV (6 kV)	8A 160V 2,5 kV	12A 250V 4 kV	12A (15A) 250V (500v) 4 kV (6 kV)	15A 500V 6 kV	8A 160V 2,5 kV	12A (15A) 250V (500v) 4 kV (6 kV)	CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES / CARATT.CHE ELETTRICHE COURANT NOMINAL / CORRENTE NOMINALE TENSION NOMINALE / TENSIONE NOMINALE TENSION D'IMPULSION / TENSIONE D'IMPULSO
-	-	-	-	-	-	-	CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES / CARATT.CHE GENERALI DIAMÈTRE DU TROU PCB / Ø FORI CIRCUITO STAMPATO

							CONNECTEURS DEBROCHABLES CONNETTORI ESTRAIBILI
PV	PV-P	PV-M	PV	PV	PV-LSL/LDL-P	PV-LS/LD	
SANS PAROI PARETI APERTE	AVEC PAROIS PARETI CHIUSE	SANS PAROI - MODULAIRE PARETI APERTE - MODULARE	AVEC OU SANS PAROI PARETI APERTE/CHIUSE	AVEC OU SANS PAROI PARETI APERTE/CHIUSE	AVEC PAROIS PARETI CHIUSE	-	VERSIONS DISPONIBLES / VERSIONI DISPONIBILI
-	-	-	-	-	-	-	
5 / 5,08 (10 / 10,16) H - V	5 / 5,08 (10 / 10,16) H - V	5 / 5,08 (10 / 10,16) H - V	5,08 (10,16) HR	7,5 / 7,62 H - V	3,5 L	5 L	SECTION DES FILS / CONDUTTORE CONNETTIBILE PAS (MM) / PASSO (MM) POSITION DE MONTAGE / POSIZIONE DI MONTAGGIO SYSTÈME DE CONNEXION / SISTEMA DI CONNESSIONE NBRE DE PÔLES / Nr. POLI
-	-	-	-	-	-	-	
02÷24 (02÷12)	02÷24 (02÷12)	02÷03 (01÷02)	02÷24 (01÷12)	02÷16	04	03 / 04	
-	-	-	-	-	-	-	CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES / CARATT.CHE MECCANICHE VIS IMPERDABLE / VITE IMPERDIBILE COUPLE DE SERRAGE MAX. / COPPIA DI SERRAGGIO MAX
-	-	-	-	-	-	-	
12A (15A) 250V (500v) 4 kV (6 kV)	12A (15A) 250V (500v) 4 kV (6 kV)	12A (15A) 250V (500v) 4 kV (6 kV)	12A (15A) 250V (500v) 4 kV (6 kV)	15A 500V 6 kV	8A 160V 2,5 kV	12A 250V 4 kV	CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES / CARATT.CHE ELETTRICHE COURANT NOMINAL / CORRENTE NOMINALE TENSION NOMINALE / TENSIONE NOMINALE TENSION D'IMPULSION / TENSIONE D'IMPULSO
Ø1,5mm	Ø1,5mm	Ø1,5mm NEW	Ø1,5mm	Ø1,5mm	Ø1,2mm	Ø1,5mm NEW	CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES / CARATT.CHE GENERALI DIAMÈTRE DU TROU PCB / Ø FORI CIRCUITO STAMPATO



euroclamp

CONNECTEURS DEBROCHABLES CONNETTORI ESTRAIBILI

	PV-K	PV-K	PI-IQ	PDH/PDV	PDH/PDV	PDSV	PVS
VERSIONS DISPONIBLES / VERSIONI DISPONIBILI	-	-	AVEC OU SANS PAROI PARETI APERTE/CHIUSE	-	-	AVEC OU SANS PAROI PARETI APERTE/CHIUSE	-
PAS (MM) / PASSO (MM)	3,5 / 3,81 (7 / 7,62)	5 / 5,08 (10 / 10,16)	5,08 (10,16)	5	5,08	5,08 (10,16)	3,5 / 5 (7 / 10)
POSITION DE MONTAGE / POSIZIONE DI MONTAGGIO	H - V	H - V	IQ	H - V	H - V	H - V	V
SYSTÈME DE CONNEXION / SISTEMA DI CONNESSIONE	-	-	-	-	-	-	-
NBRE DE PÔLES / NR. POLI	02÷22 (02÷11)	02÷22 (02÷11)	02÷24 (02÷12)	07 / 10 / 12 / 19	02÷12	02÷03 (01÷02)	02÷24 (02÷12)
CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES / CARATT.CHE MECCANICHE							
VIS IMPERDABLE / VITE IMPERDIBILE	-	-	-	-	-	-	-
COUPLE DE SERRAGE MAX. / COPPIA DI SERRAGGIO MAX	-	-	-	-	-	-	-
CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES / CARATT.CHE ELETTRICHE							
COURANT NOMINAL / CORRENTE NOMINALE	8A	12A (15A)	12A (15A)	10A	10A	12A (15A)	8A / 10A
TENSION NOMINALE / TENSIONE NOMINALE	160V (500V)	250V (500V)	250V (500V)	250V	250V	250V (500V)	160V (400V) / 250V (630V)
TENSION D'IMPULSION / TENSIONE D'IMPULSO	2,5 kV (6 kV)	4 kV (6 kV)	4 kV (6 kV)	4 kV	4 kV	4 kV (6 kV)	2,5 kV / 4 kV (6 kV)
CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES / CARATT.CHE GENERALI							
DIAMÈTRE DU TROU PCB / Ø FORI CIRCUITO STAMPATO	Ø1,3mm	Ø1,5mm	Ø1,5mm	Ø1,5mm	Ø1,5mm	Ø1,5mm	Ø1,2mm / Ø1,5mm

BORNIERS A LANGUETTE POUR C.I. MORSETTIERE MONOPIANO

	MLK13	MBE15	MVE15	MBES15	MVES15	MVE17	MVK45
SECTION DES FILS / CONDUTTORE CONNETTIBILE	1,0mm ² (16AWG)	1,5mm ² (16AWG)	1,5mm ² (16AWG)	1,5mm ² (16AWG)	1,5mm ² (16AWG)	1,5mm ² (16AWG)	4,0mm ² (12AWG)
PAS (MM) / PASSO (MM)	3,5	5 (10)	5 (10)	5,08 (10,16)	5,08 (10,16)	7,5	5
POSITION DE MONTAGE / POSIZIONE DI MONTAGGIO	H - V	V	V	V	V	V	V
SYSTÈME DE CONNEXION / SISTEMA DI CONNESSIONE	A LANGUETTE / LAMELLA	A LANGUETTE / LAMELLA	A LANGUETTE / LAMELLA	A LANGUETTE / LAMELLA	A LANGUETTE / LAMELLA	A LANGUETTE / LAMELLA	DIRECTE / DIRETTA
NBRE DE PÔLES / NR. POLI	2÷3	2÷12 (2÷6)	2÷12 (2÷6)	2÷3 (1÷2)	2÷3 (1÷2)	2÷3	1÷3
CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES / CARATT.CHE MECCANICHE							
VIS IMPERDABLE / VITE IMPERDIBILE	M2	M2,5	M2,5	M2,5	M2,5	M2,5	M3
COUPLE DE SERRAGE MAX. / COPPIA DI SERRAGGIO MAX	0,2Nm / 1,8lbs.in.	0,4Nm / 3,6lbs.in.	0,4Nm / 3,6lbs.in.	0,4Nm / 3,6lbs.in.	0,4Nm / 3,6lbs.in.	0,4Nm / 3,6lbs.in.	1Nm / 9lbs.in.
CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES / CARATT.CHE ELETTRICHE							
COURANT NOMINAL / CORRENTE NOMINALE	10A	17,5A	17,5A	17,5A	17,5A	17,5A	32A
TENSION NOMINALE / TENSIONE NOMINALE	130V	450V (750V)	450V (750V)	250V (750V)	250V (750V)	750V	250V
TENSION D'ESSAI / TENSIONE DI PROVA	1,25 kVrms/60s	2,5 kVrms/60s (3 kVrms/60s)	2,5 kVrms/60s (3 kVrms/60s)	2 kVrms/60s (3 kVrms/60s)	2 kVrms/60s (3 kVrms/60s)	3 kVrms/60s	2 kVrms/60s
CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES / CARATT.CHE GENERALI							
DIAMÈTRE DU TROU PCB / Ø FORI CIRCUITO STAMPATO	Ø1,3mm	Ø1,5mm	Ø1,5mm	Ø1,5mm	Ø1,5mm	Ø1,5mm	Ø1,8mm

BORNIERS A CAGE POUR C.I. MORSETTIERE MONOPIANO

	MVK47	MV13	MVS13	MV15	MVS15	MVS15-IT	MVS17
SECTION DES FILS / CONDUTTORE CONNETTIBILE	6,0mm ² (10AWG)	1,0mm ² (16AWG)	1,0mm ² (16AWG)	1,5mm ² (16AWG)	1,5mm ² (16AWG)	1,5mm ² (16AWG)	1,5mm ² (16AWG)
PAS (MM) / PASSO (MM)	7,62	3,5 / 3,81 (7 / 7,62)	3,5 / 3,81 (7 / 7,62)	5 / 5,08 (10 / 10,16)	5 / 5,08 (10 / 10,16)	5 (10)	7,5/7,62 (15/15,24)
POSITION DE MONTAGE / POSIZIONE DI MONTAGGIO	V	H - V	H - V	H - V	H - V	IT	H - V
SYSTÈME DE CONNEXION / SISTEMA DI CONNESSIONE	DIRECTE / DIRETTA	CAGE ASCENSEUR / CARRELLO	CAGE ASCENSEUR / CARRELLO	CAGE ASCENSEUR / CARRELLO	CAGE ASCENSEUR / CARRELLO	CAGE ASCENSEUR / CARRELLO	CAGE ASCENSEUR / CARRELLO
NBRE DE PÔLES / NR. POLI	2÷3	2÷12 (2÷6)	2÷12 (2÷6)	2÷12 (2÷6)	2÷12 (2÷6)	2÷3 (1÷2)	2÷12 (2÷6)
CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES / CARATT.CHE MECCANICHE							
VIS IMPERDABLE / VITE IMPERDIBILE	M4	M2	M2	M3	M3	M3	M3
COUPLE DE SERRAGE MAX. / COPPIA DI SERRAGGIO MAX	1Nm / 9lbs.in.	0,2Nm / 1,8lbs.in.	0,2Nm / 1,8lbs.in.	0,5Nm / 4,5lbs.in.	0,5Nm / 4,5lbs.in.	0,5Nm / 4,5lbs.in.	0,5Nm / 4,5lbs.in.
CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES / CARATT.CHE ELETTRICHE							
COURANT NOMINAL / CORRENTE NOMINALE	41A	12A	12A	13,5A	17,5A	17,5A	17,5A
TENSION NOMINALE / TENSIONE NOMINALE	750V	130V (450V)	130V (450V)	250V (750V)	450V (750V)	450V (750V)	750V
TENSION D'ESSAI / TENSIONE DI PROVA	3 kVrms/60s	1,25 kVrms/60s (2,5 kVrms/60s)	1,25 kVrms/60s (2,5 kVrms/60s)	2 kVrms/60s (3 kVrms/60s)	2,5 kVrms/60s (3 kVrms/60s)	2,5 kVrms/60s (3 kVrms/60s)	3 kVrms/60s
CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES / CARATT.CHE GENERALI							
DIAMÈTRE DU TROU PCB / Ø FORI CIRCUITO STAMPATO	Ø1,8mm	Ø1,1mm	Ø1,1mm	Ø1,3mm	Ø1,5mm	Ø1,5mm	Ø1,5mm

NEW




RoHS Conform

V= Vertical / Verticale
H= Horizontal / Orizzontale

VR= Inversé vertical / Verticale rovesciata
HR= Inversé horizontal / Orizzontale rovesciata

IT= Incliné à 35° / Inclinata 35°
IQ= Incliné à 45° / Inclinata 45°

L= Lateral / Laterale
F= Volant / Volante



euroclamp

MVE25	MVE25-HR	ML25-D/S	MI25	MI25	MIP25	MVS25
2,5mm ² (14AWG) 5 (10) H - V CAGE ASCENSEUR / CARRELLO 2÷12 (2÷6)	2,5mm ² (14AWG) 5 (10) HR CAGE ASCENSEUR / CARRELLO 2÷3 (1÷2)	2,5mm ² (14AWG) 5 (10) L CAGE ASCENSEUR / CARRELLO 3 (2)	2,5mm ² (14AWG) 5,08 (10,16) IT CAGE ASCENSEUR / CARRELLO 2÷3 (1÷2)	2,5mm ² (14AWG) 5 / 5,08 (10 / 10,16) IQ CAGE ASCENSEUR / CARRELLO 2÷3 (1÷2)	2,5mm ² (14AWG) 5 / 5,08 (10 / 10,16) IQ CAGE ASCENSEUR / CARRELLO 2÷3 (1÷2)	2,5mm ² (14AWG) 5,08 / 10,16 H - V CAGE ASCENSEUR / CARRELLO 2÷3 (1÷2)
M3 0,5Nm / 4,5lbs.in.	M3 0,5Nm / 4,5lbs.in.	M3 0,5Nm / 4,5lbs.in.	M3 0,5Nm / 4,5lbs.in.	M3 0,5Nm / 4,5lbs.in.	M3 0,5Nm / 4,5lbs.in.	M3 0,8Nm / 7,2lbs.in.
16A 450V (750V) 2,5 kVrms/60s (3 kVrms/60s)	16A 250V (750V) 2 kVrms/60s (3 kVrms/60s)	16A 250V (750V) 2 kVrms/60s (3 kVrms/60s)	16A 450V (750V) 2,5 kVrms/60s (3 kVrms/60s)	16A 450V (750V) 2,5 kVrms/60s (3 kVrms/60s)	24A 250V (750V) 2 kVrms/60s (3 kVrms/60s)	24A 450V (750V) 2,5 kVrms/60s (3 kVrms/60s)
Ø1,4mm	Ø1,3mm	Ø1,4mm	Ø1,3mm	Ø1,3mm	Ø1,5mm	Ø1,5mm

BORNIERS A CAGE POUR C.I. MORSETTIERE MONOPIANO

SECTION DES FILS / CONDUTTORE CONNETTIBILE PAS (MM) / PASSO (MM) POSITION DE MONTAGE / POSIZIONE DI MONTAGGIO SYSTÈME DE CONNEXION / SISTEMA DI CONNESSIONE NBRE DE PÔLES / Nr. POLI
CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES / CARATT.CHE MECCANICHE VIS IMPERDABLE / VITE IMPERDIBILE COUPLE DE SERRAGE MAX. / COPPIA DI SERRAGGIO MAX
CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES / CARATT.CHE ELETTRICHE COURANT NOMINAL / CORRENTE NOMINALE TENSION NOMINALE / TENSIONE NOMINALE TENSION D'ESSAI / TENSIONE DI PROVA
CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES / CARATT.CHE GENERALI DIAMÈTRE DU TROU PCB / Ø FORI CIRCUITO STAMPATO

MV25	MV25D	MVSP25	MVE27	MV27	MV27D	MI27-IT
2,5mm ² (14AWG) 5,08 (10,16) H - V CAGE ASCENSEUR / CARRELLO 2/3/4/8 (1/2/4)	2,5mm ² (14AWG) 5,08 (10,16) V CAGE ASCENSEUR / CARRELLO 2/3/4/8 (1/2/4)	2,5mm ² (14AWG) 5,08 (10,16) H - V CAGE ASCENSEUR / CARRELLO 2÷3 (1÷2)	2,5mm ² (14AWG) 7,5 (15) H - V - HR CAGE ASCENSEUR / CARRELLO 2÷3 (1÷2)	2,5mm ² (14AWG) 7,5 (15) H - V CAGE ASCENSEUR / CARRELLO 2÷3 (1÷2)	2,5mm ² (14AWG) 7,5 (15) V CAGE ASCENSEUR / CARRELLO 2÷3 (1÷2)	2,5mm ² (14AWG) 7,5 (15) IT CAGE ASCENSEUR / CARRELLO 2÷3 (1÷2)
M3 0,5Nm / 4,5lbs.in.	M3 0,8Nm / 7,2lbs.in.	M3 0,8Nm / 7,2lbs.in.	M3 0,5Nm / 4,5lbs.in.	M3 0,5Nm / 4,5lbs.in.	M3 0,8Nm / 7,2lbs.in.	M3 0,5Nm / 4,5lbs.in.
16A 450V (750V) 2,5 kVrms/60s (3 kVrms/60s)	24A 250V (750V) 2 kVrms/60s (3 kVrms/60s)	24A 450V (750V) 2,5 kVrms/60s (3 kVrms/60s)	16A 750V 3 kVrms/60s	16A 750V 3 kVrms/60s	24A 750V 3 kVrms/60s	16A 750V 3 kVrms/60s
Ø1,3mm	Ø1,3mm	Ø1,5mm	Ø1,3mm	Ø1,3mm	Ø1,3mm	Ø1,3mm

BORNIERS A CAGE POUR C.I. MORSETTIERE MONOPIANO

SECTION DES FILS / CONDUTTORE CONNETTIBILE PAS (MM) / PASSO (MM) POSITION DE MONTAGE / POSIZIONE DI MONTAGGIO SYSTÈME DE CONNEXION / SISTEMA DI CONNESSIONE NBRE DE PÔLES / Nr. POLI
CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES / CARATT.CHE MECCANICHE VIS IMPERDABLE / VITE IMPERDIBILE COUPLE DE SERRAGE MAX. / COPPIA DI SERRAGGIO MAX
CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES / CARATT.CHE ELETTRICHE COURANT NOMINAL / CORRENTE NOMINALE TENSION NOMINALE / TENSIONE NOMINALE TENSION D'ESSAI / TENSIONE DI PROVA
CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES / CARATT.CHE GENERALI DIAMÈTRE DU TROU PCB / Ø FORI CIRCUITO STAMPATO

MVSP27	MV46	MV46-IT	MV47	ME672	MV49	MV10
2,5mm ² (14AWG) 7,62 (15,24) H - V CAGE ASCENSEUR / CARRELLO 2÷3 (1÷2)	6,0mm ² (10AWG) 6,35 (12,7) H - V CAGE ASCENSEUR / CARRELLO 2÷3 (1÷2)	6,0mm ² (10AWG) 6,35 (12,7) IT CAGE ASCENSEUR / CARRELLO 2÷3 (1÷2)	6,0mm ² (10AWG) 7,62 (15,24) H - V CAGE ASCENSEUR / CARRELLO 2÷3 (1÷2)	6,0mm ² (10AWG) 7,62 H CAGE ASCENSEUR / CARRELLO 2	6,0mm ² (10AWG) 9,52 (19,04) H - V CAGE ASCENSEUR / CARRELLO 2÷3 (1÷2)	10mm ² (8AWG) 10,16 / 12,7 (20,32) V CAGE ASCENSEUR / CARRELLO 2÷3 (1÷2)
M3 0,8Nm / 7,2lbs.in.	M3 0,8Nm / 7,2lbs.in.	M3 0,8Nm / 7,2lbs.in.	M3 0,8Nm / 7,2lbs.in.	M3,5 0,8Nm / 7,2lbs.in.	M3 0,8Nm / 7,2lbs.in.	M4 1,2Nm / 10,8lbs.in.
24A 750V 3 kVrms/60s	32A 450V (750V) 2,5 kVrms/60s (3 kVrms/60s)	32A 450V (750V) 2,5 kVrms/60s (3 kVrms/60s)	32A 750V 3 kVrms/60s	41A 450V 2,5 kVrms/60s	32A 750V 3 kVrms/60s	76A 750V / 1000V 3 / 3,5 kVrms/60s
Ø1,5mm	Ø1,3mm	Ø1,3mm	Ø1,3mm	-	Ø1,3mm	Ø1,7mm

BORNIERS A CAGE POUR C.I. MORSETTIERE MONOPIANO

SECTION DES FILS / CONDUTTORE CONNETTIBILE PAS (MM) / PASSO (MM) POSITION DE MONTAGE / POSIZIONE DI MONTAGGIO SYSTÈME DE CONNEXION / SISTEMA DI CONNESSIONE NBRE DE PÔLES / Nr. POLI
CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES / CARATT.CHE MECCANICHE VIS IMPERDABLE / VITE IMPERDIBILE COUPLE DE SERRAGE MAX. / COPPIA DI SERRAGGIO MAX
CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES / CARATT.CHE ELETTRICHE COURANT NOMINAL / CORRENTE NOMINALE TENSION NOMINALE / TENSIONE NOMINALE TENSION D'ESSAI / TENSIONE DI PROVA
CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES / CARATT.CHE GENERALI DIAMÈTRE DU TROU PCB / Ø FORI CIRCUITO STAMPATO



V= Vertical / Verticale
H= Horizontal / Orizzontale

VR= Inversé vertical / Verticale rovesciata
HR= Inversé horizontal / Orizzontale rovesciata

IT= Incliné à 35° / Inclinata 35°
IQ= Incliné à 45° / Inclinata 45°

L= Lateral / Laterale
F= Volant / Volante



euroclamp

**BORNIERS A CAGE POUR C.I.
MORSETTIERE MONOPIANO**

SECTION DES FILS / CONDUITTORE CONNETTIBILE PAS (MM) / PASSO (MM) POSITION DE MONTAGE / POSIZIONE DI MONTAGGIO SYSTÈME DE CONNEXION / SISTEMA DI CONNESSIONE NBRE DE PÔLES / Nr. POLI	10mm ² (8AWG) 10,16 / 12,7 (20,32) V CAGE ASCENSEUR / CARRELLLO 2÷3 (1÷2)	35mm ² (2AWG) 15 V CAGE ASCENSEUR / CARRELLLO 1	2x2,5mm ² (2x14AWG) 7,5 (15) V SERRAGE / SERRAGGIO 2÷3 (1÷2)	2x2,5mm ² (2x14AWG) 10 (20) V SERRAGE / SERRAGGIO 2÷3 (1÷2)	2,5mm ² (14AWG) 10 V CAGE ASCENSEUR / CARRELLLO 1÷5	- 11 V - 2÷6	- 11 V - 2÷6
CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES / CARATT.CHE MECCANICHE	M4	M5	M3	M3,5	M3	-	-
VIS IMPERDABLE / VITE IMPERDIBILE	1,2Nm / 10,8lbs.in.	3Nm / 27lbs.in.	0,5Nm / 4,5lbs.in.	0,8Nm / 7,2lbs.in.	0,5Nm (4,5lbs.in.)	-	-
CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES / CARATT.CHE ELETTRICHE	57A	125A	24A	25A	2,5A	1÷40A	1÷40A
COURANT NOMINAL / CORRENTE NOMINALE	750V / 1000V	1000V	450V (750V)	750V	250V	-	-
TENSION NOMINALE / TENSIONE NOMINALE	3 / 3,5 kVrms/60s	3,5 kVrms/60s	2,5 kVrms/60s (3 kVrms/60s)	3 kVrms/60s	2kVrms/60s	-	-
TENSION D'ESSAI / TENSIONE DI PROVA							
CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES / CARATT.CHE GENERALI	Ø1,7mm	Ø1,8mm	Ø1,4mm	Ø1,5mm	-	Ø1,5mm	-
DIAMÈTRE DU TROU PCB / Ø FORI CIRCUITO STAMPATO							

MV10-A	MVP35	MT17	MT21	MPF	MPFA	MPFA-V68

**BORNIERS MULTI-ETAGES
MORSETTIERE PLURIPIANO**

SECTION DES FILS / CONDUITTORE CONNETTIBILE PAS (MM) / PASSO (MM) POSITION DE MONTAGE / POSIZIONE DI MONTAGGIO SYSTÈME DE CONNEXION / SISTEMA DI CONNESSIONE NBRE DE PÔLES / Nr. POLI	1,5mm ² (16AWG) 5,08 (10,16) V CAGE ASCENSEUR / CARRELLLO 2÷3 (1÷2)	1,5mm ² (16AWG) 5 (10) V CAGE ASCENSEUR / CARRELLLO 2÷3 (1÷2)	2,5mm ² (14AWG) 7,5 V CAGE ASCENSEUR / CARRELLLO 1	1,5mm ² (16AWG) 5 / 5,08 (10 / 10,16) V CAGE ASCENSEUR / CARRELLLO 2÷3 (1÷2)	2,5mm ² (14AWG) 5 / 5,08 (10 / 10,16) V CAGE ASCENSEUR / CARRELLLO 2÷3 (1÷2)	2,5mm ² (14AWG) 5,08 (10,16) V CAGE ASCENSEUR / CARRELLLO 2÷3 (1÷2)	2,5mm ² (14AWG) 5,08 (10,16) V CAGE ASCENSEUR / CARRELLLO 2÷3 (1÷2)
CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES / CARATT.CHE MECCANICHE	M3	M3	M3	M3	M3	M3	M3
VIS IMPERDABLE / VITE IMPERDIBILE	0,5Nm / 4,5lbs.in.	0,5Nm / 4,5lbs.in.	0,5Nm / 4,5lbs.in.	0,5Nm / 4,5lbs.in.	0,5Nm / 4,5lbs.in.	0,5Nm / 4,5lbs.in.	0,5Nm / 4,5lbs.in.
CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES / CARATT.CHE ELETTRICHE	13,5A	24A	24A	13,5A	16A	16A	16A
COURANT NOMINAL / CORRENTE NOMINALE	250V (750V)	450V (750V)	750V	250V (750V)	450V (750V)	450V (750V)	450V (750V)
TENSION NOMINALE / TENSIONE NOMINALE	2 kVrms/60s (3 kVrms/60s)	2,5 kVrms/60s (3 kVrms/60s)	3 kVrms/60s	2 kVrms/60s (3 kVrms/60s)	2,5 kVrms/60s (3 kVrms/60s)	2,5 kVrms/60s (3 kVrms/60s)	2,5 kVrms/60s (3 kVrms/60s)
TENSION D'ESSAI / TENSIONE DI PROVA							
CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES / CARATT.CHE GENERALI	Ø1,3mm	Ø1,3mm	Ø1,3mm	Ø1,3mm	Ø1,3mm	Ø1,3mm	Ø1,3mm
DIAMÈTRE DU TROU PCB / Ø FORI CIRCUITO STAMPATO							

MMT15	MMT25	MMT27	MVD15	MVD25	MVDK25	MVT25

**BORNIERS A LAME RESSORT
MORSETTIERE A MOLLA**

SECTION DES FILS / CONDUITTORE CONNETTIBILE PAS (MM) / PASSO (MM) POSITION DE MONTAGE / POSIZIONE DI MONTAGGIO SYSTÈME DE CONNEXION / SISTEMA DI CONNESSIONE NBRE DE PÔLES / Nr. POLI	1mm ² (16AWG) 5 V RESSORT / MOLLA 2÷3	1,5mm ² (16AWG) 3,5 V RESSORT / MOLLA 01÷N	1,5mm ² (16AWG) 5,08 V RESSORT / MOLLA 02÷24	1,5mm ² (16AWG) 5 / 5,08 V RESSORT / MOLLA 01÷N	1,5mm ² (16AWG) 7,5 / 7,62 V RESSORT / MOLLA 01÷N	1,5mm ² (16AWG) 5 / 5,08 V RESSORT / MOLLA 01÷N	1,5mm ² (16AWG) 7,5 / 7,62 V RESSORT / MOLLA 01÷N
CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES / CARATT.CHE MECCANICHE	OUI / SI 0.6 x 3.5	OUI / SI 0.6 x 3.5	OUI / SI 0.6 x 3.5	NON / NO 0.6 x 3.5	NON / NO 0.6 x 3.5	OUI / SI 0.6 x 3.5	OUI / SI 0.6 x 3.5
CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES / CARATT.CHE ELETTRICHE	10A	2A	12A	16A	16A	16A	16A
COURANT NOMINAL / CORRENTE NOMINALE	250V	250V	250V	250V	450V	250V	450V
TENSION NOMINALE / TENSIONE NOMINALE	2 kVrms/60s	2 kVrms/60s	2 kVrms/60s	2 kVrms/60s	2,5 kVrms/60s	2 kVrms/60s	2,5 kVrms/60s
TENSION D'ESSAI / TENSIONE DI PROVA							
CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES / CARATT.CHE GENERALI	Ø1,3mm	Ø1,2mm	Ø1,2mm	Ø1,4mm	Ø1,4mm	Ø1,4mm	Ø1,4mm
DIAMÈTRE DU TROU PCB / Ø FORI CIRCUITO STAMPATO							

MVEM50-V	MPE1	MPE1	MG1	MG1	MG1-P	MG1-P



V= Vertical / Verticale
H= Horizontal / Orizzontale



VR= Inversé vertical / Verticale rovesciata
HR= Inversé horizontal / Orizzontale rovesciata

IT= Incliné à 35° / Inclinata 35°
IQ= Incliné à 45° / Inclinata 45°


L= Lateral / Laterale
F= Volant / Volante



							SUPPORTS VASCHETTE
DIN EN50022 - EN50035	DIN EN50022 - EN50035	DIN EN50022 - EN50035	DIN EN50022	DIN EN50022	DIN EN50022	DIN EN50022 (35x7,5/15)	RAILS DE MONTAGE / <i>PROFILATO GUIDA</i> NBRE MAX DE PÔLES ENCLIQUETABLES / <i>Nr. MAX POLI CONNETTIBILI</i> LARGEUR DU MODULE / <i>LARGHEZZA MODULO</i> POSITION C.I. / <i>POSIZIONE C.S.</i> NOMBRE C.I. / <i>NUMERO C.S.</i> TAILLE DU CIRCUIT IMPRIMÉ / <i>DIMENSIONE C.S.</i> VERSION / <i>VERSIONE</i>
-	-	-	12	16	24	-	
-	-	-	17,5mm	22,5mm	35mm	-	
-	-	-	V	H - V	H - V	-	
-	-	-	1	2	2	-	
73mm	42-72-107.5mm	72-107.5mm	SUR DEMANDE / SU RICHIESTA	SUR DEMANDE / SU RICHIESTA	SUR DEMANDE / SU RICHIESTA	-	
MODULAIRE / <i>MODULARE</i>	MODULAIRE / <i>MODULARE</i>	EXTRUDÉE / <i>ESTRUSA</i>	-	-	-	-	
-	-	-	ML25-LC	ML25-V-L / ML25-LC	ML25-V-L / ML25-LC	-	CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES / <i>CARATT.CHE GENERALI</i>
-	-	-	PV04-3,5-LSL/LDL-P	PV-H / PV04-5-LS/LD	-	-	BORNIER CORRESPONDANT / <i>MORSETTIERA UTILIZZABILE</i>
-	-	-	TP35 - TG35	-	TP35 - TG35	-	CONNECTEUR DISPONIBLE / <i>CONNETTORE UTILIZZABILE</i>
							ACCESSOIRES / <i>ACCESSORI</i>

 PT	 PTP15	 POL-S/POL-P	 OT-PV	 MVI	 ZRS/ZRSL	 ZRA-5	ACCESSOIRES ACCESSORI
- 5,08 / 10,16 / 15,24 - - 1 ÷ N	- 15 - - 1 ÷ N	- - - 6	- - - 1	4,0mm ² (12AWG) 6,35 / 12,7 V CAGE ASCENSEUR / CARRELLO 1 ÷ N	- - V - -	- - V - -	SECTION DES FILS / CONDUTTORE CONNETTIBILE PAS (MM) / PASSO (MM) POSITION DE MONTAGE / POSIZIONE DI MONTAGGIO SYSTÈME DE CONNEXION / SISTEMA DI CONNESSIONE NBRE DE PÔLES / NR. POLI
- -	- -	- -	- -	M3 0,5Nm (4,5lbs.in.)	- -	- -	CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES / CARATT.CHE MECCANICHE VIS IMPERDABLE / VITE IMPERDIBILE COUPLE DE SERRAGE MAX. / COPPIA DI SERRAGGIO MAX
24A - -	125A - -	- - -	- - -	25A 450V / 750V 2,5 / 3kVrms/60s	5A 250V 2 kVrms/60s	16A 250V 2 kVrms/60s	CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES / CARATT.CHE ELETTRICHE COURANT NOMINAL / CORRENTE NOMINALE TENSION NOMINALE / TENSIONE NOMINALE TENSION D'ESSAI / TENSIONE DI PROVA
- BORNIERIS / MORSETTIERE	- BORNIERIS / MORSETTIERE	- CONNECTEURS / CONNETTORI	-	- -	Ø1,5mm -	Ø2,3mm Ø1,8mm -	CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES / CARATT.CHE GENERALI DIAMÈTRE DU TROU PCB / Ø FORI CIRCUITO STAMPATO APPLICATION / APPLICAZIONE

							BORNIER D'ALIMENTATION POUR FACE AVANT MORSETTIERE PASSAPARETE
MPT275	MPT410	MPT610	MPT1010	MPT1612	MPT2515	MPT5018	
2,5mm ² (14AWG) 7,5 V CAGE ASCENSEUR / CARRELLO 1	4mm ² (12AWG) 10 V CAGE ASCENSEUR / CARRELLO 1	6mm ² (10AWG) 10 V CAGE ASCENSEUR / CARRELLO 1	10mm ² (8AWG) 10 V CAGE ASCENSEUR / CARRELLO 1	16mm ² (6AWG) 12,1 V CAGE ASCENSEUR / CARRELLO 1	25mm ² (4AWG) 15,1 V CAGE ASCENSEUR / CARRELLO 1	50mm ² (1/0AWG) 18,8 V CAGE ASCENSEUR / CARRELLO 1	SECTION DES FILS / CONDUTTORE CONNETTIBILE PAS (MM) / PASSO (MM) POSITION DE MONTAGE / POSIZIONE DI MONTAGGIO SYSTÈME DE CONNEXION / SISTEMA DI CONNESSIONE NBRE DE PÔLES / NR. POLI
M3 0,5Nm / 4,5lbs.in.	M3 0,5Nm / 4,5lbs.in.	M4 1,2Nm / 10,8lbs.in.	M4 1,2Nm / 10,8lbs.in.	M5 2Nm / 18lbs.in.	M5 2Nm / 18lbs.in.	M6 max 6Nm / 54lbs.in.	CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES / CARATT.CHE MECCANICHE VIS IMPERDABLE / VITE IMPERDIBILE COUPLE DE SERRAGE MAX. / COPPIA DI SERRAGGIO MAX
24A 450V 2,5 kVrms/60s	32A 450V 2,5 kVrms/60s	41A 450V 2,5 kVrms/60s	57A 450V 2,5 kVrms/60s	76A 450V 2,5 kVrms/60s	101A 750V 3 kVrms/60s	150A 1000V 3,5 kVrms/60s	CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES / CARATT.CHE ELETTRICHE COURANT NOMINAL / CORRENTE NOMINALE TENSION NOMINALE / TENSIONE NOMINALE TENSION D'ESSAI / TENSIONE DI PROVA
Ø5,2mm CMR75x	Ø8,2mm Ø7,2mm CMR10x - DZP7	Ø8,2mm Ø7,2mm CMR10x - DZP7	Ø8,2mm Ø7,2mm CMR10x - DZP7	Ø10mm Ø3,3mm DZP9	Ø12mm Ø4,3mm DZP10	Ø15mm Ø4,2mm CP-MPT50	CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES / CARATT.CHE GENERALI Ø PAROI DE PERÇAGE / Ø FORATURA PARETE ACCESSOIRES / ACCESSORI



euroclamp

RÉSEAU DE VENTE / RETE DI VENDITA

EUROPE / EUROPA

- AUSTRIA -

FELEC ELECTRONICS GES.M.B.H.

Uferstrasse, 29 - A-5110 Oberndorf - Salzburg
TEL: +43/6272/5553-0 FAX: +43/6272/6317
e-mail: office@felec.at
web site: www.felec-stecker.at

- BENELUX -

TELEREX Nederland B.V. - (The Netherlands)

Konijnenberg 88 - NL-4802 HW Breda
TEL: +31 76 578 20 00 FAX: +31 76 571 14 77

TELEREX N.V. - (Belgium)

Bisschoppenhoflaan 255 - B-2100 Antwerpen
TEL: +32 3 326 40 00 FAX: +32 3 326 31 17
e-mail: info@telereurope.com
web site: www.telereurope.com

- CZECH REPUBLIC -

S.O.S. ELECTRONIC, S.R.O.

Hybesova, 42 - CZ-60200 Brno
TEL: +420/543427111 FAX: +420/543427110
e-mail: info@soselectronic.cz
web site: www.soselectronic.cz

- ESTONIA / FINLAND -

LED-SYSTEMS OY

Virusmäentie, 65/A - 20300 TURKU
TEL: +358/207768580 MOBILE: +358/400523200
e-mail: info@led-systems.fi
web site: www.led-systems.fi

- FRANCE -

OMEGA COMPOSANTS s.a.r.l.

220 Rue Ferdinand Perrier - 69800 Saint-Priest
TEL: +33-4-72794602 FAX: +33-4-78908465
e-mail: omega@omegacomposants.fr
web site: www.omegacomposants.fr

- GERMANY -

ELMERO GmbH

Weiler Str. 10 - 85250 Altomünster
TEL: +49/8254997337 FAX: +49/8254997338
e-mail: info@elmero.de
web site: www.elmero.de

ESTO IndustrieTechnik Stoltzenburg GmbH

Rudolf-Breitscheid-Str. 58
D-14482 Potsdam
TEL: +49/331748830 FAX: +49/3317405690
e-mail: info@esto.de
web site: www.esto-gruppe.de

KELLER-ELEKTRONIK GMBH

Im Gut, 8 - 79790 Küssaberg - Bechtersbohl
TEL: +49 (0)7742/9288-0 FAX: +49 (0)7742/4838
e-mail: info@keller-elektronik.com
web site: www.keller-elektronik.com

- GREECE -

ADEM Electronics

67 Karaiskaki str. 13672 Aharnes - Athens
TEL: +30/210/2401961 FAX: +30/210/2401406
e-mail: info@adem.gr
web site: www.adem.gr

- HUNGARY -

S.O.S. ELECTRONIC Kft.

H-3527 MISKOLC - Budai József u.1.
TEL: +36/46501380 FAX: +36/46501389
e-mail: info@soselectronic.hu
website: www.soselectronic.hu

- POLAND -

SOYTER SP Z.O.O

Klaudyn, ul. Ekologiczna 14/16 - 05-080 Izabelin
TEL: +48/227528255 FAX: +48/227220550
e-mail: m.miros@soyter.com.pl
web site: www.soyter.com.pl

- SLOVAK REPUBLIC -

S.O.S. ELECTRONIC S.R.O.

Pri Pracharni 16 - 04011 Kosice
TEL: +421/557860416 FAX: +421/557860445
e-mail: info@sos.sk
website: www.soselectronic.sk

- SLOVENIA / CROATIA -

SIRI ELETTRONICA SPA

TEL: +385/52855363 FAX: +385/52855363
e-mail: mariano.vlagic@pu.t-com.hr
website: www.siri-el.com

- SPAIN -

MALLOL ASETYC, S.A.

Av.da de la Industria, 36 - 28108 Alcobendas - Madrid
TEL: +34/916621362 FAX: +34/916610089
e-mail: info@asetyc.com
website: www.dicomat-asetyc.com

- SWEDEN -

GJERTZ TRADING AB

Morsstigen, 5 - SE-14171 Segeltorp
TEL: +46/86463375 FAX: +46/8978456
e-mail: info@gjertztrading.se
website: www.gjertztrading.se

- SWITZERLAND -

ELCOMP AG

Hagnastrasse, 25 - 4132 Basel - Dreispitz
TEL: +41/613781999 FAX: +41/613781990
e-mail: info@elcomp.ch
website: www.elcomp.ch

- UNITED KINGDOM -

SWITCHTEC ELECTRONICS LTD.

Brooms Road, Stone Business Park Stone
Staffordshire ST15 0SH
TEL: +44/1785/818600 FAX: +44/1785/811900
e-mail: sales@switchtec.co.uk
web site: www.switchtec.co.uk

MONDE / MONDO

- SOUTH AFRICA -

AC/DC DYNAMICS cc

Nguni Drive - Longmeadow West Edenvale, Gauteng
TEL: +27/10 2023300 FAX: +27/10 2023413
e-mail: info@acdc.co.za
web site: www.acdc.co.za

- INDIA -

CONNECTWELL INDUSTRIES PVT.LTD.

D-7, Phase II, MIDC - Dombivli (E)
421204 Maharashtra
TEL: +91/2512870636-766 FAX: +91/2512870889
e-mail: connect@connectwell.com
web site: www.connectwell.com

- SINGAPORE -

APC SINGAPORE

57 Ubi Avenue 1, Unit 08-06-Ubi Centre 408936
TEL: +65/62991417 FAX: +65/62991427
e-mail: sales@apcsin.com
web site: www.apcsin.com

- SOUTH KOREA -

DAERO Co.,Ltd

#201 Ilsan Technotown 1141-1 - Baekseok Dong Ilsan Gu
Koyang City Kyunggi Do
TEL: +82/319075601 FAX: +82/319025601
e-mail: inamo@korea.com
web site: www.daero.co.kr

- U.S.A. -

ALTECH Corporation

35 Royal Road, Flemington - New Jersey 08822
TEL: +1/908/8069400 FAX: +1/908/8069490
e-mail: info@altechcorp.com
web site: www.altechcorp.com



follow @euroclamp on
twitter



ASS.EL. Srl

C.so 25 Archi fraz. Roccaravindola
86070 MONTAQUILA (IS)
PHONE: +39 (0)865/96517 / 96281
FAX: +39 (0)865/96363
e-mail: info@euroclamp.it
web site: [www.euroclamp.it \(.eu\)](http://www.euroclamp.it (.eu))

EN AVION / IN AEREO

NAPLES / NAPOLI
CAPODICHINO airport
ROMA (Fiumicino)
L. DA VINCI airport

EN TRAIN / IN TRENO

VENAFRO (IS)
VENAFRO Gare
Stazione di VENAFRO

EN VOITURE / IN AUTO

de NÁPOLES / da NAPOLI
L'autoroute/Autostrada **A1** sortie/uscita **CAIANELLO**
de ROMA / da ROMA
L'autoroute/Autostrada **A1** sortie/uscita **S. VITTORE**
de ANCONA / da ANCONA
L'autoroute/Autostrada **A14** sortie/uscita **VASTO SUD**

COMMENT NOUS REJOINDRE / COME RAGGIUNGERCI

